



RC-11 Quitacimentos Compatible Metales



Elimina eficazmente los restos de cemento y mortero adheridos al pavimento.

Funcions:

Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea sobre todos aquellos materiales que presenten elementos metálicos incorporados; o escenarios de limpieza en los que haya elementos metálicos en las cercanías (mamparas de ducha, grifería, etc). Su especial formulación ha sido diseñada para minimizar el riesgo de daños a los metales y evitar la formación de vapores corrosivos.

Avantatges:

- Gran poder desincrustante.
- No daña los acabados metálicos.
- Con base orgánica.

Característiques:

- Desincrustante ácido
- Ph: 1
- Densitat: 1,066 Kg/L
- Rendiment: Aproximadamente 2 m²/L si se aplica puro, o bien 12-40m²/L si se aplica diluido (diluciones entre 1:1 y 1:5).

Nota: Los rendimientos son meramente orientativos

Ingredients:

- Aqua, Lactic acid, Sodium C14-17 sec alkyl sulfonate.

Precaucions:

- - No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos (mármol, terrazo, mosaico hidráulico, y en general cualquier tipo de piedra natural pulida).
- - Aunque el producto puede utilizarse sin problemas en gres y azulejos, existen algunas cerámicas antiguas que presentan un vitrificado deficiente. La utilización del producto sobre estas cerámicas puede llegar a dañar el esmalte, con lo que se recomienda hacer una pequeña prueba para evaluar resultados.
- - Aunque el producto ha sido formulado para minimizar riesgos cuando se trabaja sobre metales, se recomienda respetar los tiempos de aplicación expuestos. En algunas ocasiones (por ejemplo en el caso del aluminio), la propia alcalinidad del mortero puede haber dañado los metales de forma previa a la limpieza. Mucha precaución en el caso de acabados superficiales (cromados, cincados, fosfatados, etc.), ya que podrían verse afectados.
- EFECTUAR SIEMPRE UNA PEQUEÑA PRUEBA EN UN ÁREA POCO VISIBLE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS.

Instruccions d'ús:

1. Aplicar el producto sobre la mancha de mortero o cemento cola.
2. Dejar que el producto actúe unos 10 minutos (si se está trabajando directamente sobre una zona metálica el tiempo de aplicación no excederá los 5 minutos).
3. Frotar enérgicamente mediante un cepillo o estropajo.
4. Aclarar con abundante agua mientras se continua frotando.
5. Secar mediante paño de algodón. En caso de que queden restos por limpiar se repetirá toda la aplicación de la misma forma, teniendo en cuenta de no exceder nuevamente el tiempo de aplicación de 5 minutos si se trabaja directamente sobre metales.

Referències

Per a envasos de gran volum consulteu disponibilitat.

Nom	Referència	De venda exclusiva a
RC-11 Quitacimentos Compatible Metales 1 l.	23939	Espanya
RC-11 Nettoyant Ciment Surfaces Metalliques 1 l.	23941	França

Nom	Referència	De venda exclusiva a
RC-11 Cement Remover Metal Safe 1 l.	23940	UK
RC-11 Disincrostante Cemento Superfici Metalliche 1 l.	23942	Itàlia
RC-11 Quitacimentos Compatible Metales 5 l.	22951	Espanya, França, Itàlia, UK
RC-11 Quitacimentos Superficies Metálicas 1 l. HOL	22931	Països Baixos

RC-11 Quitacimentos Compatible Metales pot ser utilitzat a ...



Aglomerat
de quars i
resina



Ciment /
Formigó



Fang cuit



Gres
esmaltat



Gres
porcelànic



Gres
rústic



Maó



Pedra
natural
porosa
sense
polir



Pedra
sorrenca



Pissarra



Rajola



Toba

RC-11 Quitacimentos Compatible Metales pot ser utilitzat per a ...

[Eliminar taques de ciment](#)