



RW-70 Cera Superfícies Porosas



penetra profundamente en el poro del pavimento confiriéndole un brillo satinado

Funcions:

Cera en pasta indicada para la aplicación sobre materiales de media/alta porosidad tales como la tierra cocida, toba, piedra natural sin pulir, cemento, etc. Genera una capa duradera de alto brillo satinado que además posee propiedades hidrofugantes.

Avantatges:

- Gran durabilidad.
- Excelente resistencia al tránsito.
- Brillo óptimo.

Característiques:

- Cera en base solvente
- **Ph:** No aplicable
- **Densitat:** 0,807 Kg/L
- **Rendiment:** Aproximadamente de 8 a 20 m²/L dependiendo del material a tratar.
Nota: los rendimientos son meramente orientativos.

Precaucions:

- Antes de la aplicación, la superficie deberá estar limpia, seca y totalmente libre de humedades. En pavimentos recién colocados pueden generarse sales incluso durante meses debido al proceso de curado de los materiales que intervienen. En estos casos, deberá esperarse hasta que finalice la generación de sales antes de aplicar el producto.
- EFECTUAR SIEMPRE UNA PEQUEÑA PRUEBA EN UN ÁREA POCO VISIBLE PARA EVALUAR LOS RESULTADOS.
-

Instruccions d'ús:

- 1. Aplicación manual: sobre el suelo perfectamente limpio y seco aplicar el producto con un paño o muñequilla de algodón acompañado de un movimiento circular. Esperar dos horas de secado para proceder a abrillantar con la ayuda de un trapo
- 2. Aplicación con Rubilim: sobre suelo perfectamente limpio y seco, aplicar el producto con estropajo muy suave (Ref. 60958 para modelo 40N y 40-ND y ref. 60978 para modelo 50N y 50-ND). Esperar 1 hora de secado para proceder a abrillantar con el cepillo de fibra natural (Ref. 60959 para modelo 40N y 40-ND y ref. 60979 para modelo 50N y 50-ND). Si es necesario puede aplicarse una segunda capa al cabo de 8 horas.

Referències

Per a envasos de gran volum consulteu disponibilitat.

Nom	Referència	De venda exclusiva a
RW-70 Cera Superfícies Porosas 1 kg.	23967	Espanya
RW-70 Cire Surfaces Poreuses 1 kg.	23969	França
RW-70 Porous Surfaces Wax 1 kg.	23968	UK
RW-70 Cera Surfaces Non Porosas 1 kg.	23970	Itàlia
RW-70 Cera Superfícies Porosas 1 kg. HOL.	22945	Països Baixos

RW-70 Cera Superfícies Porosas pot ser utilitzat a ...



Ciment /
Formigó

Fang cuit

Mosaic
hidràulic

Pedra
natural
porosa
sense
polir

Pedra
natural
sense
polir

Pedra
sorrenca



Pissarra



Toba

RW-70 Cera Superfícies Porosas pot ser utilitzat per a ...

[Encerar](#)