



RC-20 Nettoyant Dégraissant Général pour Chantier



Nettoie efficacement les résidus de saletés occasionnelles durant les travaux, graisses et couches de cires anciennes sur des surfaces les plus communes.

Fonctions:

Produit indiqué pour le nettoyage de finition de résidus de chantiers sur les surfaces plus communes (grès, grès cérame, terre cuite, brique, etc.). Sa formule spécialement étudiée lui procure un grand pouvoir d'efficacité pour le nettoyage des taches de graisse et huiles animales et végétales. Il est également adapté à l'élimination des restes de cires anciennes.

Avantages:

- Grand pouvoir dégraissant.
- Action rapide.
- Application facile.

Caractéristiques:

- Nettoyant alcalin.
- Ph: 12,5
- Densité: 1,01 Kg/L
- Rendement: Approximativement 2 m²/L en cas d'application pur (pour le nettoyage de taches ponctuelles d'huiles ou graisses) ou bien 12-40 m² en cas d'application dilué (dilution entre 1:1 y 1:5) pour un nettoyage général de résidus de fin de chantier ou cires anciennes.

NOTA : LES RENDEMENTS SONT DONNES A TITRE INDICATIFS

Ingredients:

- AQUA, BUTOXYDIGLYCOL, ETHANOLAMINE, DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, DISODIUM EDTA, BENZISOTHIAZOLINONE, PARFUM, COLORANT

Précautions:

- Appliqué sur de la pierre naturelle polie ou cristallisée peut détériorer le brillant.
- TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE POUR EVALUER LES RESULTATS.

Instructions d'utilisation:

1. Appliquer le produit pur dans le cas de nettoyage d'une tache ponctuelle ou bien dilué avec de l'eau en proportion de 1:1 à 1:5 (selon l'importance de saleté, si il s'agit d'un nettoyage général (par exemple pour l'élimination de résidus une fois le chantier finalisé ou le nettoyage de couches de cire anciennes).
2. Laisser agir entre 2 à 3 minutes.
3. Frotter énergiquement avec une brosse.
4. Rincer abondamment à l'eau claire tout en continuant de frotter.
5. Sécher à l'aide d'un chiffon de coton. Répéter l'opération si nécessaire.

Fichiers:



Fiche Technique



Fiche Technique de Sécurité

Références

i Pour les conditionnements de grands volumes, merci de bien vouloir consulter les disponibilités.

Nom	Référence	En vente exclusivement en
RC-20 Limpiador Desengrasante General de Obra 1 l.	23927	Espagne
RC-20 Nettoyant Dégraissant General pour Chantier 1 l.	23929	France
RC-20 General Purpose Cleaner & Degrasant 1 l.	23928	UK
RC-20 Sgrassante Generale per Materiali Edili 1 l.	23930	Italie
RC-20 Nettoyant Dégraissant General pour Chantier 5 l.	22953	Espagne, France, Italie, UK
RC-20 Nettoyant Dégraissant Général pour Chantier 1 L.	22937	Pays-Bas

RC-20 Nettoyant Dégraissant Général pour Chantier peut être utilisé dans ...



Grès
Cérame



Aggloméré
de quartz
et de
résine



Ardoise



Brique



Carrelage



Ciment



Granit poli



Grès



Grès
Rustique



Marbre
Poli



Pierre
Naturelle
Poreuse
Non Polie



Pierre
Naturelle
Non Polie



Terrazzo
Poli



Terre
Cuite



Tuff

RC-20 Nettoyant Dégraissant Général pour Chantier peut être utilisé pour ...

Eliminer les couches de
cires anciennes
Nettoyage périodique en
entretien (surfaces non
cirées)

Eliminer les taches d'huiles
végétales, mayonnaises...

Eliminer les taches de café,
thé..

Nettoyage des joints epoxy