



RP-52 Protecteur contre les Efflorescences Salines



Traitement efficace pour la protection des surfaces affectées d'efflorescences blanches.

Fonctions:

Produit hydrofuge indiqué pour la protection de taches à base d'eau (vin, boissons, etc.) et pour éviter l'apparition d'efflorescences (salpêtre) sur les dalles et façades avec des matériaux de porosité moyenne/élevée telles que la terre cuite, briques, tuf, ciment, pierre naturelle poreuse non polie, etc.. Peut être appliqué en extérieur comme en intérieur et grâce à sa formule spécialement étudiée ne génère pas de pellicule permettant une correcte transpiration de la surface traitée.

Avantages:

- Préviens l'apparition des salpêtres.
- Ne modifie pas l'aspect original.

Caractéristiques:

- Imperméabilisant à base de solvant
- **Ph:** Non applicable
- **Densité:** 1,044 Kg/L
- **Rendement:** Environ de 2 à 20 m²/l en fonction du matériau à traiter.
Note : les rendements sont fournis à titre indicatif.

Précautions:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant application, la surface doit être propre, sèche et exempte d'humidité. Pour les carreaux récemment posés, du salpêtre peut apparaître durant des mois dû au processus de séchage des matériaux intervenants. Dans ce cas, il est impératif d'attendre la fin de la formation du salpêtre avant application du produit.
- Il est recommandé de travailler avec une bonne ventilation. Ne pas appliquer le produit avec un pulvérisateur pouvant générer des vapeurs nocives.
- TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE POUR EVALUER LES RESULTATS.

Instructions d'utilisation:

1. La surface à traiter doit être propre et sèche. Verser le produit dans un récipient métallique.
2. Introduire un rouleau ou un pinceau dans le récipient et imprégner de produit.
3. En fonction de la porosité du matériau, appliquer une couche abondante ou plusieurs successivement jusqu'à complète saturation du support
4. Bien que le produit sèche en quelques heures, il est recommandé d'attendre le temps de séchage conseillé (24 heures) avant de marcher sur la surface traitée afin de garantir une protection maximale.

Fichiers:

Références

 Pour les conditionnements de grands volumes, merci de bien vouloir consulter les disponibilités.

Nom	Référence	En vente exclusivement en
RP-52 Protecteur contre les Sels 1 l.	23963	Espagne
RP-52 Protecteur Anti Efflorescences 1 l.	23965	France
RP-52 Protecteur contre les Sels 1 l.	23964	UK
RP-52 Protecteur contre les Sels 1 l.	23966	Italie
RP-52 Protecteur Anti Efflorescences 5 l.	22956	Espagne, France, Italie, UK
RP-52 Protecteur contre les Efflorescences Salines 1 l.	22944	Pays-Bas

RP-52 Protecteur contre les Efflorescences Salines peut être utilisé dans ...



Ardoise



Brique



Ciment



Grès



Pierre
Naturelle
Poreuse
Non Polie



Pierre
Naturelle
Non Polie



Terre
Cuite



Tuff

RP-52 Protecteur contre les Efflorescences Salines peut être utilisé pour ...

[Protéger contre les efflorescences](#)