



RC-10 Toglicemento



Elimina efficacemente i residui di cemento e fugante per pavimenti.

Funzioni:

Prodotti indicati per la pulizia di macchie di cemento, malta, cemento-colla e certi tipi di sostanze a base calcarea. È inoltre indicato per la pulizia di macchie di efflorescenze (salnitro), su pareti di mattoni, terrazze in terracotta o tufo, ecc.

Vantaggi:

- Grande potere scrostante
- Azione rapida

Caratteristiche:

- Scrostante acido forte
- **Ph:** Tra 0 ed 1
- **Densità:** 1,05 Kg/L
- **Resa:** ca 2m²/L se applicato puro, c.a 12m²/L se diluito con acqua in proporzione 1:1 (per la pulizia di Salnitro o effetto sale), oppure 40m²/L se diluito 1:5 per la pulizie generali.

Nota: le rese sono meramente indicative.

Precauzioni:

- -Non applicare su superfici sensibili agli acidi (marmo, terrazzo, mosaico idraulico e, in generale, qualsiasi tipo di pietra naturale levigata).
- -Nonostante il prodotto possa essere utilizzato senza problemi su gres e piastrelle, potrebbe danneggiare certe ceramiche antiche che presentino un vetrificato inadeguato. L'utilizzo di questo prodotto su queste ceramiche può danneggiarne lo smalto: si raccomanda quindi di effettuare una piccola prova per valutarne i risultati.
- -Evitare il contatto del prodotto con superfici metalliche (alluminio, acciaio inossidabile, ferro, ecc.)
- -Potrebbe danneggiare la pigmentazione di alcune fughe colorate.
- -Rispettare i tempi di applicazione del prodotto. Un tempo di applicazione troppo prolungato potrebbe dar luogo alla formazione di vapori corrosivi.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO SIVIBILE PER VALUTARNE I RISULTATI.

Istruzioni d'uso:

1. Applicare il prodotto sulla macchia (puro se si tratta di una macchia di cemento oppure mescolando una parte di prodotto con una parte d'acqua, se si tratta di una pulizia di efflorescenze).
2. Lasciar agire per 3-4 minuti (sull amacchia di cemento si osserverà un'effervescenza)
3. Strofinare energicamente con una spazzola o strofinaccio
4. Sciacquare con abbondante acqua, mentre si continua a strofinare.
5. Asciugare con un panno di cotone.

File:

[Scheda](#)[Scheda di sicurezza](#)

Codici

 Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

Nome	Codice	In vendita esclusivamente in
RC-10 Quitacementos 1 l.	23910	Spagna
RC-10 Cement Remover 1 l.	23911	UK
RC-10 Désincrustant Ciments 1 l.	23912	Francia
RC-10 Toglicimento 1 l.	23913	Italia
RC-10 Toglicimento 5 l.	22950	Francia, Italia, Spagna, UK
RC-10 Quitacementos 1 l. Hol	22930	Paesi Bassi

RC-10 Toglicimento può essere utilizzato su ...



Agglomerato
di quarzo
e resina



Arenaria



Cemento



Gres
porcellanato



Gres
rustico



Gres
smaltato



Lavagna



Mattoni



Piastrella



Pietra
naturale
porosa
non
levigata



Terracotta



Tufo

RC-10 Toglicimento può essere utilizzato per ...

[Eliminare efflorescenze](#)

[Eliminare macchie di
cemento](#)