RP-52 Protettore AntiSali



Trattamento efficace per proteggere le superfici colpite da effetto sale.

Funzioni:

Prodotto idrofugo, utile sia per la protezione di macchie a base acquosa (vino, bibite, ecc.), che per evitare l'apparizione di salnitro su pavimenti e facciate di materiali di porosità media/elevata come terracotta, mattoni, tufo, cemento, pietra naturale porosa non levigata, ecc. Può essere applicato sia su pareti interne che all'aria aperta e, grazie ala sua studiata formula, non forma pellicole, permettendo la corretta traspirazione della superficie.

Vantaggi:

- Previene l'apparizione di sali.
- Non modifica l'aspetto originario

Caratteristiche:

- Impermeabilizzante a base solvente
- **Ph:** Non applicabile
- **Densità:** 1,044 Kg/L
- **Resa:** ca 2-20m²/L in base al materiale da trattare.
  Nota: Le rese sono meramente orientative.

Precauzioni:

- Prima di applicare il prodotto, la superficie dovrà essere pulita, asciutta e totalmente priva di umidità. Su pavimenti appena posati, si possono formare sali anche per dei mesi, a causa del processo di maturazione dei materiali che intervengono. In questi casi si dovrà attendere che finisca la formazione di sali prima di applicare il prodotto.
- Si raccomanda di lavorare con una buona ventilazione. Non applicare il prodotto con spruzzatore, poiché i vapori generati, potrebbero essere nocivi.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO VISIBILE, PER VALUTARNE I RISULTATI.

Istruzioni d'uso:

- 1. La superficie dovrà essere pulita ed asciutta. Versare il prodotto in un recipiente metallico pulito.
- 2. Introdurre un rullo o pennello nel recipiente ed impregnarlo di prodotto.
- 3. In base alla porosità del materiale, applicare uno strato abbondante o vari strati fini, fino alla quasi saturazione della superficie.
- 4. Anche se il prodotto si asciuga dopo poche ore, si raccomanda di attendere il tempo totale di maturazione (24 ore) prima di transitare sulla superficie, per garantire la massima protezione

File:

Scheda Scheda di sicurezza

Codici

Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

Nome	Codice	In vendita esclusivamente in
RP-52 Protector Anti-sales 1 l.	23963	Spagna
RP-52 Protecteur Anti Efflorescences 1 l.	23965	Francia
RP-52 Bloom Protector 1 l.	23964	UK
RP-52 Protettore AntiSali 1 l.	23966	Italia
RP-52 Protettore AntiSali 5 l.	22956	Francia, Italia, Spagna, UK
RP-52 Protettore Anti-Sale 1 l. HOL.	22944	Paesi Bassi

RP-52 Protettore AntiSali può essere utilizzato su ...


Arenaria


Cemento


Lavagna


Mattoni


Pietra naturale non levigata


Pietra naturale porosa non levigata


Terracotta


Tufo

RP-52 Protettore AntiSali può essere utilizzato per ...

Proteggere dalle efflorescenze