



RW-70 Cera Superfici Porose



Penetra profondamente nel poro del pavimento provocando una brillantezza satinata.

Funzioni:

Cera in pasta, indicata per materiali di media/alta porosità, come la terracotta, tufo, pietra naturale non levugata, cemento, ecc. Forma uno strato duraturo di grande brillantezza satinata, con notevoli proprietà idrofughe.

Vantaggi:

- Grande durata
- Eccellente resistenza al transito.
- Brillantezza ottima

Caratteristiche:

- Cera in base solvente
- **Ph:** Non applicabile
- **Densità:** 0,807 Kg/L
- **Resa:** ca 8-20m²/L in base al materiale da trattare.
Nota: Le rese sono meramente orientative.

Precauzioni:

- Prima dell'uso, la superficie dovrà essere pulita, asciutta e completamente priva di umidità. Su pavimenti appena posati, si possono formare sali anche per diversi mesi, a causa del processo di maturazione dei materiali che intervengono. In questi casi, bisognerà attendere che smetta la formazione di questi sali, prima di applicare il prodotto.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO VISIBILE PER VALUTARNE I RISULTATI

Istruzioni d'uso:

- 1. Applicazione manuale: sul suolo perfettamente pulito ed asciutto, applicare il prodotto con un panno o un batuffolo di cotone, effettuando un movimento circolare. Attendere due ore prima di procedere alla lucidatura con l'aiuto di un panno.
- 2. Applicazione con Rubilim: Su pavimenti perfettamente puliti ed asciutti, applicare il prodotto con uno feltro abrasivo molto morbido (Rif. 60958 per il modello 40N e 40-ND e rif. 60978 per modello 50N e 50-ND).
- Attendere un'ora prima di procedere a lucidare con la spazzola di fibra naturale (rif. 60959 per modello 40-N e 40-ND e rif. 60979 per modello 50-N e 50-ND). Applicarne un secondo strato, se necessario, dopo almeno 8 ore.

File:



Scheda



Scheda di sicurezza

Codici



Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

Nome	Codice	In vendita esclusivamente in
RW-70 Cera Superficies Porosas 1 kg.	23967	Spagna
RW-70 Cire Surfaces Poreuses 1 kg.	23969	Francia
RW-70 Porous Surfaces Wax 1 kg.	23968	UK
RW-70 Cera Superfici Porose 1 kg.	23970	Italia
RW-70 Cera Superfici Porose 1 kg. HOL.	22945	Paesi Bassi

RW-70 Cera Superfici Porose può essere utilizzato su ...



Arenaria



Cemento



Lavagna



Mosaico
idraulico



Pietra
naturale
non
levigata



Pietra
naturale
porosa
non
levigata



Terracotta



Tufo

RW-70 Cera Superfici Porose può essere utilizzato per ...

[Incerare](#)