



RC-1 1 Disincrostante Cemento Compatibile con Metalli



Elimina efficacemente i residui di cemento e fugante per pavimenti.

Funzioni:

Prodotto indicato per la pulizia di macchie di cemento, malta, cemento-colla e qualsiasi tipo di sostanza a base calcarea, per tutti i materiali che presentano elementi metallici incorporati, o zone da pulire in cui vi siano elementi metallici nelle vicinanze (cabine doccia, rubinetteria, ecc.) La sua speciale formula è stata disegnata per minimizzare il rischio di danni ai metalli ed evitare la formazione di vapori corrosivi.

Vantaggi:

- Grande potere scrostante.
- Non danneggia le finiture metalliche.
- A base organica.

Caratteristiche:

- Decalcificatore acido
 - Ph: 1
 - Densità: 1,066 Kg/L
 - Resa: ca 2m²/L se applicato puro, oppure 12-40m²/L se diluito (da 1:1 a 1:5).
- Nota: Le rese sono meramente orientative.

Ingredients:

- Acqua, acido, Sodio C14-17 sec alkyl sulfonato.

Precauzioni:

- -Non applicare su superfici sensibili agli acidi (marmo, terrazzo, mosaico idraulico e, in generale, qualsiasi tipo di pietra naturale levigata).
- -Nonostante il prodotto possa essere utilizzato senza problemi su gres e piastrelle, potrebbe danneggiare certe ceramiche antiche che presentino un vetrificato inadeguato. L'utilizzo di questo prodotto su queste ceramiche può danneggiarne lo smalto: si raccomanda quindi di effettuare una piccola prova per valutarne i risultati.
- -Anche se il prodotto è stato formulato per minimizzare i rischi quando si lavora sui metalli, si raccomanda di rispettare i tempi di applicazione. Talvolta (per esempio per l'alluminio), l'alcalinità stessa del cemento potrebbe danneggiare i metalli prima ancora della loro pulizia. Fare molta attenzione nel caso di finiture superficiali (cromati, zincati, fosfatati, ecc.), poiché ne potrebbero risultare danneggiati.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO SIVIBILE PER VALUTARNE I RISULTATI.

Istruzioni d'uso:

1. Applicare il prodotto sulla macchia di cemento o cemento-colla.
2. Lasciar agire il prodotto per 10 minuti ca. (se si sta lavorando direttamente su una superficie metallica, il tempo di applicazione non dovrà superare i 5 minuti).
3. Strofinare energicamente con una spazzola o strofinaccio.

- 4. Sciacquare con abbondante acqua, mentre si continua a strofinare.
- 5. Asciugare con un panno di cotone. Nel caso in cui rimanga qualche residuo da pulire, ripetere l'applicazione nello stesso modo, tenendo presente di non superare nuovamente il tempo di applicazione di 5 minuti, se si lavora direttamente sui metalli.

File:



Scheda



Scheda di sicurezza

Codici

 Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

Nome	Codice	In vendita esclusivamente in
RC-11 Quitacementos Superficies Metálicas 1 l.	23939	Spagna
RC-11 Nettoyant Ciment Surfaces Metalliques 1 l.	23941	Francia
RC-11 Cement Remover Metal Surfaces 1 l.	23940	UK
RC-11 Disincrostante Cemento Compatibile con Metalli 1 l.	23942	Italia
RC-11 Disincrostante Cemento Compatibile con Metalli 5 l.	22951	Francia, Italia, Spagna, UK
RC-11 Toglicemento compatibile con metalli 1 l. HOL.	22931	Paesi Bassi

RC-11 Disincrostante Cemento Compatibile con Metalli può essere utilizzato su ...



Agglomerato di quarzo e resina



Arenaria



Cemento



Gres porcellanato



Gres rustico



Gres smaltato



Lavagna



Mattoni



Piastrella



Pietra naturale porosa non levigata



Terracotta



Tufo

RC-11 Disincrostante Cemento Compatibile con Metalli può essere utilizzato per ...

[Eliminare macchie di cemento](#)