



RP-50 Protettore Superfici Porose



Evita che le macchie di coca-cola, vino, olio, caffè, ecc... penetrino nei pori, facilitando la sua pulizia.

Funzioni:

Prodotto idro-oleofugante, di alta qualità, indicato contro la protezione di ogni tipo di macchia (sia a base d'acqua che a base d'olio), su superfici di media ed alta porosità, come la terracotta, tufo, mattoni, cemento, pietranaturale porosa non levigata, ecc. Può essere applicato sia in interni che all'aperto e, grazie alla sua studiata formula, non forma pellicole, permettendo così la corretta traspirazione della superficie.

Vantaggi:

- Stop alle macchie
- Non modifica l'aspetto originario

Caratteristiche:

- Impermeabilizzante a base solvente
- **Ph:** Non applicabile
- **Densità:** 0,87 Kg/L
- **Resa:** ca 2-10m²/L per materiali molto porosi come mattoni o terracotta e 10-20m²/L per pietre naturali ed altri materiali porosi.

Nota: Le rese sono meramente orientative.

Precauzioni:

- Prima del trattamento, la superficie dovrà essere pulita, asciutta e totalmente priva di umidità. su pavimenti appena posati, si possono formare sali anche dopo diversi mesi, a causa del processo di maturazione dei materiali che intervengono. In questi casi, dovremo attendere che termini la formazione di sali, prima di applicare il prodotto.
- Si raccomanda di lavorare con una buona ventilazione. Non applicare il prodotto con uno spruzzatore, poiché i vapori generati potrebbero essere nocivi.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO VISIBILE PER VALUTARNE I RISULTATI

Istruzioni d'uso:

1. La superficie dovrà essere pulita ed asciutta. Versare il prodotto in un recipiente metallico pulito
2. Introdurre il rullo o il pennello nel recipiente ed impregnarlo di prodotto.
3. In base alla porosità del materiale, applicare uno strato abbondante o vari strati fini consecutivi, fino quasi alla saturazione della superficie.
4. Anche se il prodotto si asciuga dopo poche ore, si raccomanda di attendere il tempo totale di maturazione (24 ore) prima di camminare sulla superficie trattata, per garantirne la massima protezione

File:



Scheda



Scheda di sicurezza

Codici

 Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

Nome	Codice	In vendita esclusivamente in
RP-50 Protector Superficies Porosas 1 l.	23955	Spagna
RP-50 Protecteur pour Surfaces Poreuses 1 l.	23957	Francia
RP-50 Porous Surfaces Stain-Proof 1 l.	23956	UK
RP-50 Protettore Superfici Porose 1 l.	23958	Italia
RP-50 Protettore Superfici Porose 5 l.	22954	Francia, Italia, Spagna, UK
RP-50 Protettore Superfici Porose 1 l. HOL	22942	Paesi Bassi

RP-50 Protettore Superfici Porose può essere utilizzato su ...



Arenaria



Asfalto



Cemento



Lavagna



Mattoni



Mosaico
idraulico



Pietra
naturale
non
levigata



Pietra
naturale
porosa
non
levigata



Terracotta



Tufo

RP-50 Protettore Superfici Porose può essere utilizzato per ...

Proteggere contro le
macchie