



# RW-70 Cera Superfici Porose



**Penetra profondamente nel poro del pavimento provocando una brillantezza satinata.**

## Funzioni:

Cera in pasta, indicata per materiali di media/alta porosità, come la terracotta, tufo, pietra naturale non levugata, cemento, ecc. Forma uno strato duraturo di grande brillantezza satinata, con notevoli proprietà idrofughe.

## Vantaggi:

- Grande durata
- Eccellente resistenza al transito.
- Brillantezza ottima

## Caratteristiche:

- Cera in base solvente
- **Ph:** Non applicabile
- **Densità:** 0,807 Kg/L
- **Resa:** ca 8-20m<sup>2</sup>/L in base al materiale da trattare.  
Nota: Le rese sono meramente orientative.

## Precauzioni:

- Prima dell'uso, la superficie dovrà essere pulita, asciutta e completamente priva di umidità. Su pavimenti appena posati, si possono formare sali anche per diversi mesi, a causa del processo di maturazione dei materiali che intervengono. In questi casi, bisognerà attendere che smetta la formazione di questi sali, prima di applicare il prodotto.
- EFFETTUARE SEMPRE UNA PICCOLA PROVA IN UN'AREA POCO VISIBILE PER VALUTARNE I RISULTATI

## Istruzioni d'uso:

- 1. Applicazione manuale: sul suolo perfettamente pulito ed asciutto, applicare il prodotto con un panno o un batuffolo di cotone, effettuando un movimento circolare. Attendere due ore prima di procedere alla lucidatura con l'aiuto di un panno.
- 2. Applicazione con Rubilim: Su pavimenti perfettamente puliti ed asciutti, applicare il prodotto con uno feltro abrasivo molto morbido (Rif. 60958 per il modello 40N e 40-ND e rif. 60978 per modello 50N e 50-ND).
- Attendere un'ora prima di procedere a lucidare con la spazzola di fibra naturale (rif. 60959 per modello 40-N e 40-ND e rif. 60979 per modello 50-N e 50-ND). Applicarne un secondo strato, se necessario, dopo almeno 8 ore.

## File:



Scheda



Scheda di sicurezza

## Codici



Per confezioni di grande volume consultare disponibilità

| Nome                                   | Codice | In vendita esclusivamente in |
|----------------------------------------|--------|------------------------------|
| RW-70 Cera Superficies Porosas 1 kg.   | 23967  | Spagna                       |
| RW-70 Cire Surfaces Poreuses 1 kg.     | 23969  | Francia                      |
| RW-70 Porous Surfaces Wax 1 kg.        | 23968  | UK                           |
| RW-70 Cera Superfici Porose 1 kg.      | 23970  | Italia                       |
| RW-70 Cera Superfici Porose 1 kg. HOL. | 22945  | Paesi Bassi                  |

RW-70 Cera Superfici Porose può essere utilizzato su ...



Arenaria



Cemento



Lavagna



Mosaico  
idraulico



Pietra  
naturale  
non  
levigata



Pietra  
naturale  
porosa  
non  
levigata



Terracotta



Tufo

RW-70 Cera Superfici Porose può essere utilizzato per ...

[Incerare](#)