

GANCHO

HOOK

CROCHET

GANCHO

GANCIO

HAKEN

HAAK

HAK

GANXO

KROG

FANTZOΣ

Ref. 81986



MADE IN SPAIN

413797 819861

GANCHO

HOOK

CROCHET

GANCHO

GANCIO

HAKEN

HAAK

HAK

GANXO

KROG

FANTZOΣ

Ref. 81986



MADE IN SPAIN

413797 819861

AVISO: el trabajo en altura es una actividad muy peligrosa que puede provocar lesiones muy graves o fatales. El usuario debe asumir personalmente la responsabilidad de tener en cuenta todas las medidas de seguridad y correcto uso del conector. El usuario debe atenerse rigurosamente a las normas técnicas aplicables, las reglas técnicas y disposiciones de las leyes en vigencia, en materia de construcción de material individual de protección contra las caídas. El uso del material debe estar limitado a personas adiestradas y conscientes del peligro creado por las condiciones en las cuales el material es utilizado.

Importante: Estas instrucciones deberían ser proporcionadas a cada usuario. Este conector debe ser inspeccionado como mínimo una vez al año por una persona competente en la materia, o si el fabricante lo estima, reparar el sistema o componente y establecer sus comentarios en la ficha adjunta.

Cualquier sistema o componente debe sustituirse inmediatamente si duda de su seguridad. Esta operación debe realizarla el fabricante o cualquier persona competente. Cumpliendo todos los requerimientos especificados en la norma EN 362: 1993. Producto Homologado CE por NEL East Kilbride, Glasgow, UK.

Instrucciones de uso.

El conector es esencial para su seguridad por tanto recomendamos:

- Asignarlo individualmente a un usuario siempre que sea posible.

- Verificar visualmente la buena condición del conector (ausencia de usura y corrosión, ausencia de deformación geométrica, ausencia de defectos en general).

- Controlar el buen funcionamiento del sistema de cierre antes y después de cada uso.

No se debe usar un conector levemente dañado o corroído o con un cierre que no funcione perfectamente.

Si el conector ha sido usado para una caída, es

esencial, por razones de seguridad, no volverlo a utilizar

sin haberlo devuelto previamente al fabricante o al centro de reparación competente que se encargará de su

reparación y lo someterá a nuevos ensayos.

Fecha o plazo de caducidad

No existe plazo fijo de caducidad.

El mismo usuario deberá dar, al conector, por inservible

cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

- Se estime que debe ser reparado.

- Se aprecie desgaste en cualquiera de sus piezas.

- Si se ha estado expuesto a ambientes agresivos o corrosivos.

- Si presenta fuertes rozaduras.

- Si ha sufrido golpes.

- La compatibilidad de empleo entre los varios elementos constructivos.

Tipo de embalaje adecuado para el transporte

Al tratarse de un elemento exento de fragilidad, puede

embalarse en cajas de cartón.

Mantenimiento y almacenaje.

Limpieza: Si el conector está sucio, limpiar exclusivamente enjuagándolo con agua dulce y secar con un paño no abrasivo.

Lubricante: Lubrificar las partes de movimiento, con un lubricante a base de silicona, solamente. Siempre

después de limpiarlo y secarlo. Evitar el contacto con substancias corrosivas.

HOOK

COMMENTARIO

FIRMA

FECHA

COMENTARIO

FIRMA

HAKEN									
<p>WAHRUNG: Das Arbeiten in Höhen ist sehr gefährlich und es kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen. Der Benutzer muss für alle Sicherheitsmaßnahmen und den korrekten Gebrauch der Verbindungslemente die persönliche Verantwortung übernehmen. Der Benutzer muss sich strikt an die entsprechenden technischen Normen und Regeln halten, sowie die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für persönliche Schutzausrüstungen gegen Abstürze einhalten. Die Vorrichtungen sollen nur von geschultem Personal verwendet werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p> <p>Wichtig! Benutzen Sie diese Vorrichtung nie, ohne vorher die Gebrauchsanleitung gelesen zu haben.</p>	<p>Gebrauchsanweisung</p> <p>Das Verbindungsstück ist zentral für Ihre Sicherheit deshalb empfehlen wir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn möglich sollte die Vorrichtung immer von derselben Person benutzt werden. Überprüfen Sie selber den Zustand des Verbindungsstücks auf Abnutzungserscheinungen, Rost, Verformungen und allgemeine Mängel. Vor und nach jedem Einsatz kontrollieren Sie bitte den Verschlussmechanismus. <p>Auch bei geringsten Mängeln, Rostspuren oder fehlerhaften Funktionen des Verschlussmechanismus darf das Verbindungsstück nicht verwendet werden. Wenn das Verbindungsstück nicht verwendet werden kann, ist es zu einem Absturz gekommen ist, darf der Karabiner aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wieder verwendet werden, bevor er nicht vom Hersteller oder einer fachkundigen Reparaturstelle repariert und neuen Tests unterzogen worden ist.</p> <p>Bei geringsten Mängeln, Rostspuren oder fehlerhaften Funktionen des Verschlussmechanismus darf das Verbindungsstück nicht verwendet werden. Wenn das Verbindungsstück nicht verwendet werden kann, ist es zu einem Absturz gekommen ist, darf der Karabiner aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wieder verwendet werden, bevor er nicht vom Hersteller oder einer fachkundigen Reparaturstelle repariert und neuen Tests unterzogen worden ist.</p> <p>Dieses Verbindungsstück ist Teil eines komplexen Sicherheitsystems, der Benutzer muss sicher gehen, dass alle Empfehlungen über den Gebrauch des Systems nach Richtlinie CE 89/686/EEC (EPI) entsprochen wird.</p> <p>die Verschlussmechanismus der zum Einsatz kommenden Teile miteinander kompatibel sind.</p> <p>Der Anschlagpunkt muss der EN 795 Norm entsprechen, er muss sich überhalb des Benutzers befinden, die Höhe und die Länge des Seils ist immer, wenn möglich, zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass der Anschlagpunkt für eine statische Einzellast von mehr als 5kN geeignet ist.</p> <p>Wartung und Aufbewahrung</p> <p>Reinigung: Wenn das Verbindungsstück schmutzig ist, darf es nur mit Süßwasser gereinigt und mit einem nicht scheuernden Tuch trockengerieben werden.</p> <p>Gleitmittel: Immer nach dem Reinigen und Trocknen die beweglichen Teile ausschließlich mit einem Gleitmittel auf Silikonbasis einschmieren. Den Kontakt mit aggressiven Substanzen vermeiden.</p>	<p>WAARSCHUWING: werken in de hoogte is een zeer gevarenlijke activiteit die ernstige of fatale verwondingen kunnen. De gebruiker moet persoonlijk de verantwoordelijkheid opnemen om alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en de connector correct te gebruiken. De gebruiker dient zich strikt te houden aan de toe te passen technische normen, technische regels en krachtigheid van de gebruiksomstandigheden.</p> <p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	<p>Lagerung: An einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren, vor direktem Sonnenlicht, aggressiven Dämpfungen, chemischen Substanzen und starken Erschütterungen schützen.</p> <p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	<p>Opslag: Op een schone en droge plaats bewaren, niet blootstellen aan direct zonlicht, aan bijtende rook, aan chemische stoffen of aan onnodige trillingen.</p> <p>Levensduur: Verwachte levensduur van 5 jaar, hoewel deze wordt beïnvloed door de frequentie en de gebruiksomstandigheden.</p> <p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p>	<p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	<p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	<p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	<p>Geschätzte Lebensdauer: Ungefähr 5 Jahre, das hängt aber von der Einsatzhäufigkeit und den Bedingungen der Reinigung und Lagerung ab.</p> <p>Wichtig! Diese Anweisungen müssen jedem Benutzer zugänglich gemacht werden. Das Verbindungsstück muss mindestens einmal pro Jahr von einer Fachkraft überprüft werden, das die Gefahr der Arbeitssituation richtig einschätzen kann.</p>	